Lytec
Maquinaria y Complementos de Limpieza, S.L.

FICHA TÉCNICA

- **DENOMINACIÓN:** Rueda elástica gris castor giratorio y pletina
- **CÓDIGO:** 68008016



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PACKING

• **DESCRIPCIÓN:** Rueda elástica de color gris con castor giratorio taladro pasante y pletina inox 80x70, tornillo inox M12x30 y tuerca inox autoblocante M12.
• **MATERIAL:**
  ○ **Horquilla:** Cabezal giratorio con freno y doble rodamiento de bolas. La placa superior con un solo orificio para perno está remachada directamente a la horquilla para garantizar un movimiento suave con mínimas tolerancias en el cabezal giratorio.
  ○ **Rueda:** fabricada con núcleo de poliamida de una sola pieza y neumático de **caucho Wicke-ELASTIC®** gris de alta calidad, vulcanizado directamente, con una dureza Shore 63A. Con rodamiento de bolas de precisión.
  ○ **Pletina y tornillo:** pletina 80x70x3 mm de acero inox 304L, con tornillo inox A4-70 M12x30 Y tuerca autoblocante inox A2-70 M12.
• **DIMENSIONES:** Ø 125 x 38 mm
• **PESO:** 0,910 kg
• **CAPACIDAD DE CARGA:** Hasta 200 kg a 4 km/h
• **Ideal para su uso en exteriores y en suelos rugosos e irregulares.**
• **Adaptable a todos los carros EcoLytec Staff**
	▪ **EMBALAJE:** 1 unidad.



